

Ausschreibungstexte

KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz Nr. 0215, 0220, auf Putz Innenbereich				
Lfd- Nr.	Stück- zahl	Gegenstand	Preis pro Einheit €	Betrag €
		<p>qm _____</p> <p>Bauteil, Lage, Beschaffenheit</p> <p>Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.</p> <p>Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.</p> <p>Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.</p> <p>Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhafte Untergrund kennzeichnen.</p> <p>Neuputzstellen mit Nr. 0470 KOCH Bio Silikatgrund einstreichen. An Neuputz-Innenflächen kein Nachwaschen erforderlich. Vorbereitung der Oberfläche</p> <p>für einen Anstrich mit KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz bei ganz starker Saugfähigkeit mit KOCH Kalk Sinterwasser vornässen</p> <p>Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen. Probefläche anlegen</p> <p>Zulage: ausbessern schadhafte Stellen mit: KOCH Restaurator Kalk Stucco Creativ Art. Nr. 0205 auf Sumpfkalkbasis Farbe: Weiß RAL 9016 stumpfmatt Korngröße: Fein Abziehbar: bis auf Null Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 Auftragen: bis 2 mm Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz ohne Harze ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral schrumpfarm Auftragen mit Kelle oder Spachtel glätten und Struktur anpassen. für den qm</p>		

Zulage:

Putzfläche grundieren mit:

KOCH Bio Silikatgrund, Art Nr. 0470

Farbe: Transparent

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

oder mit:

KOCH Bio Silikatgrund PIG, Art Nr. 0471

Farbe: leicht Weiß pigmentiert

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

oder mit:

(Sandender Untergrund)

KOCH Bio FixActiv, Art Nr. 0407

Farbe: Transparent

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

Voranstrich: (nicht zwingend nötig)

KOCH Restaurator Bio Kalk Grundierung PIG-QU, Art Nr. 0225

Farbe: Weiß ohne Titandioxid stumpfmatt
Korngröße: Quarz 0,4 mm
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
auf Sumpfkalkbasis
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen

für den qm

Anstrich mit:

KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz

auf Sumpfkalkbasis mit Casein
für historische Oberflächenoptik
PH: 11,5
Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
stark schimmelhemmend
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen
Sollte bis 5 % verdünnt werden zwingend mit KOCH Kalk
Sinterwasser

Art Nr. 0215, Körnung 0,5 mm

für den qm

Art Nr. 0220, Körnung 0,8 mm

für den qm

Zulage:

KOCH Bio Kalk Roll & Streichputz

Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat
(alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr.
0601 – 0760,
Farbton nach Angaben der Bauleitung.

Zulagenpreis

für den qm

Zulagenpreis für leichte Tönung Farbtöne

für den qm

Zulagenpreis für mittlere Tönung Farbtöne

für den qm