

Ausschreibungstexte

KOCH Bio Silikat Roll & Streichputz Nr. 0230, 0232 auf Putze der Mörtelgruppen P I, II, III, IV c, d, V b sowie Beton, Sichtmauerwerk Innenbereich				
Lfd-Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis pro Einheit €	Betrag €
		<p>qm _____</p> <p>Untergrund: Putze der Mörtelgruppen P I, II, III, IV c, d, V b sowie Beton, Sichtmauerwerk</p> <p>Anforderung: Oberflächenoptik</p> <p>Besondere Leistungen</p> <p>Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.6.</p> <p>Vorbereitung der Oberfläche</p> <p>Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen.</p> <p>Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen.</p> <p>Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhafte Untergrund kennzeichnen.</p> <p>Falls erforderlich, Untergrund artgleich ausbessern.</p> <p>Eignung als Anstrichträger prüfen, auf Leimreste prüfen. Probefläche anlegen</p> <p>Neuputzstellen Mit Nr. 0470 KOCH Bio Silikatgrund unverdünnt einstreichen.</p> <p>Zulage: ausbessern schadhafter Stellen mit: KOCH Bio Silikat Spachtel Art. Nr. 0203 Abziehbar: bis auf Null Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt Korngröße: Fein Schichtdicke maximal: 2 mm Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 Für Allergiker geeignet ohne Kunststoffdispersion ohne Acrylat, Styrolacrylatharz ohne Harze ohne Weichmacher ohne Lösemittel ohne ätherische Öle voll Deklariert geruchsneutral für Denkmal geschützte Gebäude geeignet. Unverdünnt mit der Kelle oder Spachtel auftragen, glätten, Struktur anpassen</p> <p style="text-align: right;">für den qm</p>		

Zulage:

Putzfläche grundieren mit:

KOCH Bio Silikatgrund, Art Nr. 0470

Farbe: Transparent

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

KOCH Bio Silikatgrund PIG, Art Nr. 0471

Farbe: leicht Weiß pigmentiert

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

oder mit:

(Zur besseren Haftung und Struktur)

KOCH Bio Silikat Haft & Sperrgrundierung PIG-QU Art Nr. 0377

Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt

Korngröße: Quarz 0,4 mm

Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102

Klassifikation nach DIN EN 13 300

Für Allergiker geeignet

ohne Kunststoffdispersion

ohne Acrylat, Styrolacrylatharz

ohne Harze

ohne Weichmacher

ohne Lösemittel

ohne ätherische Öle

voll Deklariert

geruchsneutral

diffusionsoffen

für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.

Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen oder Airlessgerät spritzen.

für den qm

oder mit:
(Sandender Untergrund)
KOCH Bio FixActiv, Art Nr. 0407
Farbe: Transparent
Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102
Für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
diffusionsoffen
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt mit der Bürste, Rolle streichen oder

für den qm

Deckender Anstrich mit:
KOCH Bio Silikat Roll & Streichputz
Farbe: Weiß RAL 9010 stumpfmatt
Nicht brennbar: Baustoffklasse A2 nach DIN 4102
für Allergiker geeignet
ohne Kunststoffdispersion
ohne Acrylat, Styrolacrylatharz
ohne Harze
ohne Weichmacher
ohne Lösemittel
ohne ätherische Öle
voll Deklariert
geruchsneutral
für Denkmal geschützte Gebäude geeignet.
Unverdünnt auftragen Rolle oder Bürste streichen
Sollte bis 5 % verdünnt werden zwingend mit KOCH Bio FixActiv
Art Nr. 0230, Körnung 0,5 mm **für den qm**
Art Nr. 0232, Körnung 0,8 mm **für den qm**

KOCH Bio Silikat Roll & Streichputz Art Nr. 0230
oder mit:
KOCH Bio Silikat Roll & Streichputz Art Nr. 0232
Anstrich abgetönt mit KOCH universal Abtönkonzentrat
(alkaliverträglich) ohne Bindemittel u. Kunststoffdispersion Art Nr.
0601 – 0760,
Farbton nach Angaben der Bauleitung.
Zulagenpreis **für den qm**
Zulagenpreis für leichte Tönung Farbtöne **für den qm**
Zulagenpreis für mittlere Tönung Farbtöne **für den qm**