

Koch Ecoprimer Bio Silikatgrund

Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0470, 0331, 0962 - 0964, 0471, Datum 23.06.2020, Seite 1 - 2, DE



Anwendung

- Grundierung für nachfolgende Beschichtungen mit Kalkfarben, Silikatfarben und Putzen.
- für mineralisch saugenden Untergrund
- guten Haftung für Beschichtungen
- verlängern von Silikatfarben, Putz
- festigen, neutralisieren, absperren
- isolieren durchschlagender Untergrund
- ausgleich ungleich saugender Untergrund
- erstellen von Lasuren

eignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Sonstiges

	System	Kalk + Silikat System
Zur Verarbeitung	fertig	rollen, bürsten, Airless
Probeflächen anlegen:	zwingend	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	0,20 Ltr – 0,25 Ltr./ qm.
Temperatur:		
Lagerung:	Frostfrei	entfällt
Kennzeichnung nach	nicht	(EAKV 2002): 31442
GefStoffV	kennzeichnungspflichtig	
EG-Abfallschlüssel	Nr. 31442	Wasser
Ölhaltige Untergründe	nicht geeignet	beachten
vor Gebrauch	kräftig mit Quirl rühren	nicht für den Verzehr bestimmt
Verdünnen	Wasser maximal 5%	ca.1,15g/ml
Anstriche	1 x	ca. 11,5
Zolltarifnummer	38249070	0 %
Kunststoffdispersion	0 %	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB)	
Grundierung:		

Airless Anwendungen

Siehe: Airless Technisches Merkblatt

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Produkt	Innenbereich	Außenbereich	Abrieb Klasse	Farbton
Ecoprimer Bio Silikatgrund	X	X		Transparent Matt

Geeignet auf:	Koch Ecoprimer Bio Silikatgrund
Vor Beschichtung mit: Silikatfarben und Putze, Kalkfarben und Putze, Lehmfarben und Putze.	X
Auf Altbeschichtungen: Kalkfarben, Silikatfarben, Kalkputzen, Zementputz, Gipsputz, Gipsplatten, Kalkzementputze, Silikatputze, Lehmputze. usw.	X

Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, Tapeten schlecht saugende Untergründe

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukten

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Kalk oder Silikat-Systems sind.

Zusammensetzung (Volldeklaration)

Gemisch aus diversen Wassergläser, Wasser, (keine Synthetische Silikate), Bindemittel Biobinol,

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu